

POS Android – Producto de Pago

# SUNMI P2



- Admite todos los tipos de pago (NFC, Chip, Banda y QR). Integración con Visanet y varios proveedores de factura electrónica FEL.
- Con un procesador de 8 núcleos otorga mayor desempeño.
- Impresora Seiko de alta velocidad.
- Diseño ultra delgado, fácil de manipular y transportar cuando sea necesario.
- Su batería desmontable otorga seguridad y fácil mantenimiento.

*Nota: para aceptar pagos e integrar factura electrónica, es necesaria la afiliación a un proveedor externo, nosotros te ayudamos con el proceso.*

**SUNMI** Impulsado por A.Melville





NFC



Lector NFC  
PBOC 3.0  
ISO/ICE 14443 Tipo A&B  
Tarjeta Mifare, qPBOC, PayPass,  
PayWave

Chip



Lector de tarjeta IC  
Soporte de tarjeta  
inteligente IC compila  
con estándares  
ISO7816/EMV/PBOC3.0

Banda



Lector de tarjeta magnético  
Soporte de pista 1/2/3  
bidireccional, compila con  
estándares ISO7810/7811

QR



Seguridad  
ANSI X9.8/ISO9564,  
ANSI X9.9/ISO8731,  
Botón llave maestra / inicio de  
sesión, soporte de 3DES, RSA,  
RHA, SHA-256 (opcional)

Nota:

1. Memoria actual puede variar y ser reducida por varios factores. El sistema operativo también ocupa memoria.
2. Las especificaciones actuales del producto lanzado tendrán prioridad sobre la información enlistada en el catálogo; todo cambio podrá ocurrir sin previo aviso.

## Punto de Venta SUNMI P2 Especificaciones Técnicas



### CPU

Quad-core  
1.5GHz CPU



### OS

Android 7.1/Android 11 Go  
Sunmi OS



### Memoria

8GB ROM+1GB RAM



### Pantalla

5.5" HD+  
1440x720, IPS



### Pánel Táctil

Táctil-multiple capacitivo



### Impresora

Térmica de alta velocidad  
Velocidad de impresión: 70mm/s  
Ancho de rollo / diámetro: 58mm/40mm



### Comunicación

LTE/UMTS/GSM



### WI-Fi

2.4G/5G, soporta IEEE  
802.11 a/b/g/n



### iBeacon

Soporta 2.1/3.0/4.0 BLE  
iBeacon



### GPS

GPS, AGPS



### Cámara

Frontal: 0.3 Megapíxeles  
(Opcional)  
Trasera: 5 Megapíxeles  
Auto Foco



### Batería

Polímero de Litio  
7.6V/2540mAh



### Interface

One Type-C USB  
support OTG



### Fuente de Poder

Entrada: AC100-240V, 0.3A  
Salida: 5V/2A



### Base

Soporta carga de equipo  
Soporta función USB OTG



### Dimensiones

222\*81.6\*17.6mm



### Peso

400g



### Huella dactilar

FAP10, FBI/STQC (Opcional)



### Entorno

Trabajo: -20°C ~ 60°C (sin cargar)  
0°C-60°C (cargando)  
Almacenaje: -20°C ~ 45°C